

KÜLMAKINDEL PLAATIMISSEGU „Stone Master“

Toote kirjeldus

Külmakindel plaatimisegu „Stone Master“ on mõeldud kasutamiseks nii dekoratiivkivide, kui ka keraamiliste- ja klinkerplaatide paigaldamiseks. Plaatimisegu on külma- ning niiskuskindel. Plaatimisegu on toodetud kõrgkvaliteetsetest komponentidest, tänu millele on see väga vastupidav, kergesti kasutatav ning kiire algnakkega. Plaatimisegu sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Kulu: 1,4 kg/m² (1 mm paksuse segukihi puhul)

Segu kihi maksimaalne paksus: 5 mm

Soovituslik töötemperatuur: +5 kuni +25°C

Kuivamisaeg 23°C juures edasiseks töötamiseks: kuni 48 tundi

Säilivusaeg: avamata ja vigastamata originaalpakendis 12 kuud

Ladustamine ja transport: ladustada ning transportida kuivas keskkonnas

Kasutamine

15 kg pulbrit segada 3,6 l puhta veega. Parima tulemuse saamiseks ning vältimaks õhumullide tekkimist segage segu aeglase pööretega segumikseriga. Segage segu ca 2-3 minutit, kuni segu muutub ühtlaseks klimpideta massiks ning seejärel laske segul seista 3-5 minutit. Peale seda on segu valmis kasutamiseks.

HOIATUS!

Enne plaatima asumist veenduge, et seguga kokkupuutuvad pinnad oleks puhtad (tolmu, rasva, värvijääkide vms vabad).

Pulbri, vee ja liimitavate pindadega temperatuur peab olema soovitusliku töötemperatuuri piires.