

VUUGISEGU „STONE MASTER“ PAIGALDUSJUHEND

Toote kirjeldus

Vuugisegu on mõeldud kasutamiseks nii dekoratiivkivide, kui ka keraamiliste- ja klinkerplaatide vuukimiseks. Vuugisegu on külma- ning niiskusekindel. Vuugisegu on toodetud kõrgekvaliteetsetest komponentidest, tänu millele on see väga vastupidav ja kergesti kasutatav. Vuugisegu sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

Tehnilised andmed

Toote klass EN 13888: CG1

Vuugi laius: 6-15 mm

Kulu (sõltuvalt plaadi mõõtmetest ja vuugi laiusest): 1-3 kg/m²

Kasutusaeg valmissegatuna: ca 1 tund

Soovituslik töötemperatuur: +5 kuni +25°C

Kuivamisaeg 23°C juures edasiseks töötamiseks: 48 tundi

Lõplik kuivamisaeg: 7 päeva

Temperatuuritaluvus peale lõppliku kuivamist: -25 kuni +70°C

Säilivusaeg: avamata ja vigastamata originaalpakendis 12 kuud

Ladustamine ja transport: ladustada ning transportida kuivas keskkonnas

Kasutamine

5 kg pulbrit segada 0,8-0,9 l puhta veega. Parima tulemuse saamiseks ning vältimaks õhumullide tekkimist segage segu aeglase pööretega segumikseriga. Segage segu ca 2-3 minutit, kuni segu muutub ühtlaseks klimpideta massiks. Peale seda on segu valmis kasutamiseks ühe tunni jooksul.

Segu kandke pinnale vuugikoti või vuugipritsiiga nii, et vuugid saavad üleni täidetud.

Kui vuugisegu on mõnda aega kuivanud, kuid veel plastne, siluge vuugisegu vuugirauaga ning eemaldage liigne vuugisegu pintsliga või harjaga.

Vuugisegu kuivamisaeg edasiseks töötamiseks on 48 tundi ning lõpliku tugevuse saavutab vuugisegu 7 päeva möödudes.

Pulbri, vee ja vuugitava pinna temperatuur peab olema soovitusliku töötemperatuuri piires.

Juhul, kui kivid peaksid vuukimise käigus määrduma, siis laske vuugisegul täielikult ära kuivada ning alles seejärel puhastage kivid harjaga. Vedela vuugisegu eemaldamisel võib jääda kivile jälg mida ei ole võimalik hiljem eemaldada.